Автономный вандалозащищенный контроллер со встроенным считывателем и клавиатурой ST-SC040EK

- **Металлический влаго/пылезащищенный корпус с классом защиты IP68**
- **Режимы идентификации: карта или код, карта плюс код, только карта**
- **Длина кода до 4 знаков**
- **Режим активации реле: импульс**
- **Световая и звуковая индикация**
- **Программируемые время для реле замка, тревожный выход, сигнал состояния двери**
- **Виганд вход для подключения дополнительного считывателя**
- **Виганд выход для подключения к сторонней системе контроля доступа**
- **Программируемый сайт-код при использовании Виганд выхода**
- **Входы для подключения кнопки выхода и датчика положения двери**
- **Датчик вскрытия, мембранная клавиатура с металлическими клавишами**
- **Тревожный выход для подключения оповещателей**
- **Программирование с помощью мастер-карты, либо с помощью встроенной клавиатуры**

Автономный вандалозащищенный контроллер ST-SC040EK со встроенным считывателем проксимити карт EM и клавиатурой предназначен для построения автономной системы контроля доступа с управлением одной дверью. Поддерживаются режимы идентификации: карта или код, карта плюс код, только карта. Наличие клавиатуры обеспечивает возможность удаления пользователей и отдельных карт, например, при их утере, т.е. без наличия самих карт.

Подключение дополнительного считывателя и совместимость с другими системами доступа
Виганд вход позволяет организовать контроль доступа, как на вход, так и на выход для одной точки доступа с подключением дополнительного считывателя. Виганд выход позволяет подключение данного устройства к любым системам контроля доступа с передачей данных проксимити карт или введенного кода в формате Виганд. Для ПИН кода, передаваемого в формате Виганд 26 поддерживается программирование сайт-кода.

Технические характеристики

Модель:	**ST-SC040EK**
Количество пользователей:	2500
Считыватель:	EM, 125 кГц
Расстояние считывания:	3−6 см
Клавиатура:	2x6
Интерфейсы:	Виганд вход / выход (формат 26 бит)
Питание:	12−24 В (DC или AC), не более 60 мА
Реле:	2А, 12 В (DC)
Диапазон рабочих температур:	от -40 до +60 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%−99%
Габариты:	134x58x26 мм