

Аккумуляторная батарея ST-BT007

- Герметичная необслуживаемая батарея
- Высоконадежна и безопасна в эксплуатации
- Низкий уровень саморазряда
- Корпус из АВЅ пластика
- Длительный срок службы
- Высокая эффективность восстановления после глубокого разряда



Аккумуляторная батарея ST-BT007 предназначена для использования в составе блоков бесперебойного питания для электропитания устройств систем контроля доступа, охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Свинцово-кислотная батарея с клапанным регулированием (VRLA) с применением AGM технологии обеспечивает высокую производительность и удобство эксплуатации.

Технические характеристики

телин текие характеристики	
Модель:	ST-BT007
Выходное напряжение:	12 B
Емкость:	7 Ач
Внутреннее сопротивление:	26 мОм (полный заряд, 25 ⁰ C)
Саморазряд:	3% в месяц (25 ⁰ C)
Напряжение подзаряда:	13,5–13,8 В (ток не ограничивается, 25°С)
Напряжение заряда:	14,5–15,0 В (постоянный ток, 25°C)
Ток заряда:	До 2,1 A (постоянный ток, 25°C)
Разъем:	F1
Срок службы:	5 лет
Диапазон рабочих температур:	от -20 ⁰ C до +50 ⁰ C
Диапазон рабочей влажности:	20%-80%
Габариты корпуса:	151 x 65 x 95 мм
Bec:	1,9 кг