

## Электромеханический соленоидный замок ST-DB220MDT

- Сила удержания 1000 кг
- Низкое электропотребление и тепловыделение
- Нормально-закрытый
- Регулируемый таймер закрытия замка
- Выходы мониторинга как положения створки двери, так и ригеля
- Цельный ригель диаметром 13 мм из нержавеющей стали
- Возможность использования с маятниковыми дверями
- Нарботка на отказ 500 000 циклов



Электромеханический соленоидный замок ST-DB220MDT предназначен для работы в составе систем контроля доступа с электронным управлением блокировкой дверей. Замок ST-DB220MDT является нормально-закрытым, т.е. разблокируются при подаче питания и блокируются при отключении. Для мониторинга положения створки двери в системе контроля доступа можно использовать соответствующий выход замка. Дополнительно модель ST-DB220MDT имеет релейный выход мониторинга положения ригеля.

### Установка на двери любого типа

ST-DB220MDT – это универсальный замок, который может использоваться с дверьми любого типа: открывающимися внутрь, открывающиеся наружу и маятниковые. Замок устанавливается врезным способом. Цельный вращающийся ригель из нержавеющей стали диаметром 13 мм обеспечивает высокую устойчивость к перепиливанию.

### Технические характеристики

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Модель:                      | ST-DB220MDT                                              |
| Тип:                         | НЗ                                                       |
| Материал планок:             | Алюминий                                                 |
| Ригель:                      | Диаметр 13 мм, выход на 14 мм, нержавеющая сталь         |
| Напряжение питания:          | 12 В (DC)                                                |
| Потребляемый ток:            | Дежурный режим – 250 мА, пик – 1,3 А                     |
| Таймер задержки:             | 0/3/6 секунд                                             |
| Выход мониторинга ригеля:    | НЗ, НР, ОБЩ; 1А, 24 В (DC)                               |
| Выход мониторинга двери:     | НЗ, НР, ОБЩ; 0,1А, 24 В (DC)                             |
| СИД индикация:               | Нет                                                      |
| Диапазон рабочих температур: | От -10 до +55 °C                                         |
| Диапазон рабочей влажности:  | 10%–90%                                                  |
| Габариты:                    | Замок: 200 x 28 x 39 мм, запорная планка: 90 x 25 x 3 мм |