

Панель вызова ST-DP422VF-GR

- Цветная универсальная CVSB/AHD/FHD видеокамера высокого разрешения
- Поддержка вызова 2-х абонентов
- Режимы работы День/Ночь
- Погодозащищенный прочный металлический корпус
- ИК подсветка
- 4-х проводная линия связи
- Встроенное реле дистанционного управления замком
- Питание электромеханического замка в импульсном режиме
- Регулировки громкости громкоговорителя
- Угловой адаптер в комплекте
- Питание от монитора



Панель вызова видеодомофонной связи высокого разрешения ST-DP422VF-GR используется для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с мониторами Smartec по 4-х проводной линии и поддерживает вызов 2-х абонентов. Панель вызова оснащена камерой высокого разрешения и ИК подсветкой, автоматически активирующейся при снижении освещенности. Антивандальный корпус из цинкового сплава имеет высокий уровень погодозащищенности, а объектив видеокамеры защищен ударопрочным стеклом. ST-DP422VF-GR поддерживает форматы выходного видеосигнала как CVSB, так и AHD/FHD, поэтому она совместима с любыми мониторами видеодомофонной связи Smartec.

Технические характеристики

Модель:	ST-DP422VF-GR
Камера:	1/ 2,7" CMOS, CVSB 600 ТВЛ/AHD 960P/FHD 1080P
Объектив:	1.9 мм, 130°
ИК подсветка:	120°, эффективное расстояние до 5 м
Материал:	Цинковый сплав
Тип монтажа:	Накладной
Линия связи с монитором:	4-х проводная
Аудиосвязь:	Дуплексная
Реле управления замком:	НР, НЗ, ОБЩ; 3 А, 30 В (DC)
Питание:	12 В (DC) от монитора, не более 0,4 А
Питание замка:	25 В (DC), 3 А импульс до 10 с
Класс защиты:	IP65
Диапазон рабочих температур:	От -40 до +50 °С
Диапазон рабочей влажности:	5%—95%
Габариты:	146 х 61 х 22 мм