

Панель вызова видеодомофонной связи ST-DP525DTS-GR

- Цветная IP видеокамера стандартного разрешения с режимами День/Ночь
- Прочный погодозащищенный металлический корпус
- ИК подсветка
- IP линия связи
- Дистанционное управление замком
- Регулировки громкости громкоговорителя
- Кронштейн накладного монтажа с козырьком в комплекте
- Питание от внешнего блока или PoE коммутатора



Панель вызова видеодомофонной связи ST-DP525DTS-GR используется для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с мониторами по IP линии. Панель вызова оснащена FHD камерой и ИК подсветкой, автоматически активирующейся при снижении освещенности. Антивандальный корпус из алюминиевого сплава имеет высокий уровень погодозащищенности, а объектив видеокамеры защищен ударопрочным стеклом. ST-DP525DTS-GR совместима с любыми IP мониторами видеодомофонной связи Smartec.

Наличие встроенного контроллера управления доступом

Дополнительно панель вызова имеет встроенный автономный контроллер со считывателем проксимити карт формата MIFARE и сенсорным дисплеем. Встроенный контроллер имеет память на 2000 пользователей.

Технические характеристики

Модель:	ST-DP525DTS-GR
Цвет:	Серый
Количество абонентов:	1000
Считыватель:	MIFARE
Количество пользователей:	2000
Камера:	2 Мп, угол 120°
ИК подсветка:	Эффективное расстояние до 5 м
Ночная подсветка:	Белый светодиод
Материал:	Корпус: алюминиевый сплав
Тип монтажа:	Врезной
Линия связи с монитором:	IP
Реле управления замком:	НР, НЗ, ОБЩ; 3 А, 30 В (DC)
Питание:	PoE или 12-15 В (DC) 2 А
Диапазон рабочих температур:	От -40 до +60 °C
Диапазон рабочей влажности:	5%–95%
Вес:	0,4 кг
Габариты:	1237 x 123 x 33 мм