

## Панель вызова видеодомофонной связи ST-DS206C-BK

- Цветная CVBS видеокамера стандартного разрешения с режимами День/Ночь
- Прочный погодозащищенный металлический корпус
- ИК подсветка
- 4-х проводная линия связи
- Дистанционное управление замком
- Регулировка громкости громкоговорителя
- Козырек и угловой адаптер в комплекте
- Питание от монитора



Панель вызова видеодомофонной связи ST-DS206C-BK используется для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с мониторами по 4-х проводной линии. Панель вызова оснащена камерой высокого разрешения и ИК подсветкой, автоматически активирующейся при снижении освещенности. Антивандальный корпус из алюминиевого сплава имеет высокий уровень погодозащищенности, а объектив видеокамеры защищен ударопрочным стеклом. ST-DS206C-BK совместима со всеми мониторами видеодомофонной связи Smartec, а также с мониторами сторонних производителей при использовании устройств сопряжения.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-DS206C-BK</b>
<b>Камера:</b>	1/4" CMOS, PAL, 600 ТВЛ, 0.01 лк
<b>Объектив:</b>	3.7 мм, F2.0, 68°
<b>ИК подсветка:</b>	60°, эффективное расстояние до 5 м
<b>Материал:</b>	Алюминиевый сплав
<b>Тип монтажа:</b>	Накладной
<b>Линия связи с монитором:</b>	4-х проводная
<b>Аудиосвязь:</b>	Дуплексная
<b>Реле управления замком:</b>	НР, НЗ, ОБЩ; 3 А, 30 В (DC)
<b>Питание:</b>	12 В (DC) от монитора, не более 150 мА
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от -40 до +50 °C
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	5%–95%
<b>Габариты:</b>	140 x 45 x 28 мм