

## Накладной электромагнитный замок для внутренней установки ST-EL050

- Сила удержания 50 кг
- Предназначен для установки на распашные двери и двери шкафчиков
- Возможность использования для дверей, открывающихся внутрь, наружу и для стеклянных дверей
- Изготовлен из анодированного алюминия
- Конструкция для преодоления остаточной намагниченности
- Электропитание от источников постоянного тока с напряжением 12 В



Электромагнитный замок ST-EL050 имеют силу удержания, равную 50 кг, и применяется для управляемого запираения и отпираения дверей, контролируемых системой управления доступом. Эта модель предназначена для внутреннего монтажа и может использоваться в офисах, промышленных зданиях, супермаркетах и на др. объектах с обычными требованиями к безопасности. Отсутствие в конструкции замков движущихся частей обеспечивает им длительный срок эксплуатации, а многообразие установочных адаптеров и накладной способ монтажа позволяют использовать их практически с любыми распашными дверьми.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-EL050</b>
<b>Сила удержания:</b>	50 кг
<b>Напряжение питания:</b>	12 В (DC)
<b>Потребляемый ток:</b>	100 мА (12 В)
<b>Встроенный датчик мониторинга (Холла):</b>	нет
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от -10 до +55 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	10%– 90%
<b>Материал:</b>	Анодированный алюминий
<b>Габариты:</b>	80 x 33 x 20 мм
<b>Вес:</b>	1 кг

### Аксессуары

ST-BR050Z	Z адаптер якоря для открывающихся внутрь дверей
ST-BR050U	U адаптер якоря для стеклянных дверей 8–15 мм