

## Устройство разблокировки дверей ST-ER106DLS-GN

- Световая и звуковая индикация с возможностью выбора разных режимов
- Все выходы переключаются независимо от наличия питания на устройстве
- Корпус из ABS пластика
- 2 группы контактов
- Восстанавливаемая кнопка активации
- Пластиковая прозрачная крышка с отверстием для пломбирования



Устройство разблокировки дверей ST-ER106DLS-GN рекомендуется к использованию для разблокировки электрически управляемых замков в экстренных случаях с внутренней стороны на выход, например, при эвакуации людей. Восстанавливаемая кнопка активации позволяет быстро и без дополнительных расходов (замена при использовании стеклянных вставок) восстановить нормальный режим эксплуатации дверей после осуществления эвакуации.

### Управление замком и мониторинг срабатывания

Устройство имеет 2 группы выходных контактов (ОБЩ, НЗ, НР), которые могут быть использованы следующим образом: одна группа – для управления замком, а вторая – для мониторинга срабатывания УРД системой охранной сигнализации.

### Индикация состояния УРД

Устройство имеет световую и звуковую индикацию активированного состояния. Режим работы световой и звуковой индикации задается независимо.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-ER106DLS-GN</b>
<b>Материал:</b>	ABS пластик
<b>Цвет:</b>	Зеленый
<b>Индикация:</b>	СИД зеленый/красный, зуммер
<b>Вставка:</b>	Восстанавливаемая кнопка активации
<b>Выход:</b>	2 группы ОБЩ, НЗ, НР: 3 А/36 VDC
<b>Питание:</b>	12–24 В DC
<b>Потребляемый ток:</b>	100 мА (12 В) / 80 мА (24 В)
<b>Тип монтажа:</b>	Накладной
<b>Класс защиты:</b>	IP40
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	От -20 до +60 °С без конденсации
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	20%–80%
<b>Габариты:</b>	91 x 96 x 35 мм