

## Устройство разблокировки дверей ST-ES144SM

- Металлический корпус
- Накладной монтаж
- 2 независимо переключаемые группы контактов



Устройство ST-ES144SM рекомендуется к использованию для разблокировки электрически управляемых замков с внешней стороны на вход при возникновении нештатных ситуаций или для управления какими-либо исполнительными устройствами.

### Наличие 2 групп контактов

Устройство имеет 2 независимые группы контактов (ОБЩ, НЗ, НР), одна из которых переключается при повороте ключа по часовой стрелке, а вторая – против часовой стрелки относительно центрального положения. Ключ изымается только в центральном положении.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	ST-ES144SM
<b>Тип монтажа:</b>	Накладной
<b>Особенности:</b>	Ключ изымается в центральном положении, в комплекте 3 шт.
<b>Контакты:</b>	2 группы: ОБЩ, НЗ, НР
<b>Коммутируемая мощность:</b>	1,5 А, 12/24 В DC
<b>Класс защиты:</b>	IP54
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	От -20 до +55 °С без конденсации
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	20%–80%
<b>Габариты:</b>	73 x 73 x 49 мм