PoE **инжектор** ST-NI001GD-GS

- **1 Data порт и 1 PoE порт**
- **Мощность PoE 90 Вт**
- **Расстояние передачи данных до 100 м**
- **Световая индикация**
- **Грозозащита до 4 кВ и защита от электростатического разряда до 8 кВ**

Ижектор ST-NI001GD-GS предназначен для обеспечения передачи данных между сетевыми устройствами, а также подмеса в линию связи питания для устройств с поддержкой PoE. PoE (Power over Ethernet) – технология, позволяющая передавать удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet. Данная технология предназначена для IP-телефонии, IP-камер, сетевых концентраторов и других устройств, к которым нежелательно или невозможно подведение отдельного электрического кабеля питания.

Технические характеристики:

Модель:	**ST-NI001GD-GS**
Порты:	PoE: 1 RJ-45 (1000 Мбит/с); Data: 1 RJ-45 (1000 Мбит/с)
Мощность PoE:	90 Вт
PoE стандарты:	IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt
Входное напряжение:	220 В (AC)
Потребляемая мощность:	Максимум 120 Вт
Диапазон рабочих температур:	От -10 до +55 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%, без конденсации
Габариты:	172 x 76 x 43 мм