

## Мультиформатный считыватель с клавиатурой ST-PR022EHMK-BK

- Дистанционная идентификация пользователей
- Встроенная мембранная клавиатура
- Считыватель поддерживает карты форматов EM, HID, MIFARE
- Программируемый выходной формат, как для каждого типа карт, так и для кода с клавиатуры
- Световая и звуковая индикация
- Влажно/пылезащищенный корпус с IP66



Мультиформатный считыватель с клавиатурой ST-PR022EHMK-BK предназначен для работы в составе систем контроля доступа с проксимити картами формата EM или HID и со смарт-картами формата MIFARE. Он подходит для бюджетных решений с высокими требованиями к надежности. Благодаря особому конструктивному исполнению, этот считыватель может эксплуатироваться, как в помещении, так и на улице. Его прочный корпус и защищенная компаундом электронная часть обеспечивают работоспособность в любых погодных условиях, а также высокий уровень вандализации.

### Совместимость со СКУД любых производителей

Считыватель имеет выход Виганд с возможностью программирования формата данных для каждого типа карт и для кода с клавиатуры, что гарантирует совместимость с любой системой контроля доступа. Встроенная клавиатура обеспечивает различные режимы идентификации пользователей: только карта, карта или ПИН, карта и ПИН.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-PR022EHMK-BK</b>
<b>Цвет:</b>	Черный
<b>Считыватель:</b>	EM, HID, MIFARE (серийный номер)
<b>Расстояние считывания:</b>	3–8 см
<b>Клавиатура:</b>	Да: 4 бита, 8 бит, виртуальная карта
<b>Интерфейсы:</b>	EM: Виганд 26–44; MIFARE: Виганд 26–44, 56, 58; HID: 26–37
<b>Питание:</b>	10–14 В (DC), не более 80 мА
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	От -40 до +60 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	10%–90%
<b>Класс защиты:</b>	IP66
<b>Габариты:</b>	120 x 50 x 22 мм