

## Блок питания ST-PS102DDS-BK

- Стабилизированный источник питания
- Регулировка выходного напряжения
- Защита от короткого замыкания и перегрузки с автоматическим восстановлением
- Защита нагрузки от аварии источника питания
- Световая индикация состояния линии 12 В
- Установка на DIN-рейку стандарта TS35/7,5 или 15



Профессиональный блок питания ST-PS102DDS-BK с установкой на DIN-рейку предназначен для высококачественного электропитания устройств систем контроля доступа, охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения напряжением 12 В постоянного тока и других устройств без необходимости резервирования питания.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-PS102DDS-BK</b>
<b>Входное напряжение:</b>	~190–265 В, 50 Гц
<b>Выходное напряжение (~220В):</b>	12–14 В постоянного тока
<b>Выходной ток:</b>	2 А (кратковременно 2,2 А)
<b>Стабилизация напряжения:</b>	Да
<b>Защита от короткого замыкания:</b>	Да
<b>Защита нагрузки:</b>	Да
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	От -20 до +50 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	20%–80%
<b>Габариты:</b>	27 x 92 x 56 мм