

Блок бесперебойного питания ST-PS105BDL-BK

- Крепление на DIN-рейку
- Автоматический переход на питание от аккумуляторной батареи при отключении сети 220 В
- Стабилизированный источник питания
- Защита от короткого замыкания и перегрузки с автоматическим восстановлением
- Защита аккумуляторной батареи от переплюсовки подключения
- Защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда
- Защита аккумуляторной батареи от чрезмерного заряда
- Защита нагрузки от аварии источника питания
- Световая индикация: состояние линии 220 В, переход на питание от аккумуляторной батареи



Профессиональный блок бесперебойного питания ST-PS105BDL-BK с креплением на DIN-рейку предназначен для высококачественного бесперебойного электропитания устройств систем контроля доступа, охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения напряжением 12 В постоянного тока.

Технические характеристики

| | |
|--|----------------------------|
| Модель: | ST-PS105BDL-BK |
| Входное напряжение: | ~190–260 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~220В): | 12–14 В постоянного тока |
| Выходное напряжение (батарея): | 10,5–12 В постоянного тока |
| Выходной ток: | 5 А (кратковременно 5,3 А) |
| Ток заряда аккумулятора: | Максимум 0,5 А |
| Напряжение защиты батареи: | 10,5 В |
| Стабилизация напряжения: | Да |
| Защита от короткого замыкания: | Да |
| Защита от глубокого разряда: | Да |
| Защита от чрезмерного заряда: | Да |
| Защита от переплюсовки батареи: | Да |
| Защита нагрузки: | Да |
| Диапазон рабочих температур: | От -20 до +50 °С |
| Диапазон рабочей влажности: | 20%–80% |
| Габариты: | 90 x 93 x 56 мм |