

Блок питания ST-PS203DDL-BK

- Стабилизированный источник питания
- Регулировка выходного напряжения
- Защита от короткого замыкания и перегрузки с автоматическим восстановлением
- Защита нагрузки от аварии источника питания
- Световая индикация о состоянии линии 24 В
- Установка на DIN-рейку стандарта TS35/7,5 или 15



Профессиональный блок питания ST-PS203DDL-BK с установкой на DIN-рейку предназначен для высококачественного электропитания устройств систем контроля доступа, охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения напряжением 24 В постоянного тока и других устройств без необходимости резервирования питания.

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Модель: | ST-PS203DDL-BK |
| Входное напряжение: | ~190–265 В, 50 Гц |
| Выходное напряжение (~220В): | 24–28 В постоянного тока |
| Выходной ток: | 2,5 А (кратковременно 3 А) |
| Стабилизация напряжения: | Да |
| Защита от короткого замыкания: | Да |
| Защита нагрузки: | Да |
| Диапазон рабочих температур: | От -20 до +50 °С |
| Диапазон рабочей влажности: | 20%–80% |
| Габариты: | 90 x 93 x 56 мм |