

Комплект шлагбаума из тумбы и стрелы ST-RB156BR-L pack 1

- Регулируемая длина стрелы 3,5–6 м
- Светоотражающие наклейки на стреле
- Бесщеточный двигатель постоянного тока
- Механизм откидывания стрелы
- Регулируемая скорость открывания до 5 секунд
- Интенсивность использования 100%
- Возможность резервирования питания
- Автореверс при обнаружении препятствия с настраиваемой силой
- Многофункциональный контроллер
- Все необходимые входы/выходы управления шлагбаумом и периферийным оборудованием
- Интерфейс RS485 и CAN шина
- Нарботка на отказ 5 000 000 циклов



Комплект: ST-RB156BR-L тумба шлагбаума для стрел 5–6 м, ST-RB036TA стрела телескопическая 3,5–6 м.

Технические характеристики

Модель:	ST-RB156BR-L
Длина стрелы:	5–6 м
Максимальная скорость:	5 с
Тип:	Левый
Частота вращения двигателя:	1400 об/мин
Напряжение питания:	~220 В (AC)
Потребляемая мощность:	140 Вт
Класс защиты:	IP54
Диапазон рабочих температур:	от -40 до +55 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%
Габариты:	930 x 330 x 220 мм

Модель:	ST-RB036TA
Материал:	Алюминий
Длина:	Регулируемая 3,5–6 м
Амортизирующая кромка:	Нет, опционально ST-RB006RE
Подсветка:	Нет
Габариты:	3550 x 80 x 45 мм