

## Автономный вандалозащищенный контроллер с встроенным считывателем и клавиатурой ST-SC141ЕНК

- Металлический влаго/пылезащищенный корпус с классом защиты IP68
- Считыватель проксимити карт формата EM и HID
- Режимы идентификации: карта или код, карта плюс код, только карта
- Длина кода от 4 до 8 знаков
- Две реле с отдельным управлением – две зоны управления
- Режим активации реле: импульс, триггер
- Световая и звуковая индикация
- Программируемые время реле замка, тревожный выход, сигнал состояния двери
- Виганд вход для подключения дополнительного считывателя
- Виганд выход для подключения к сторонней системе контроля доступа
- Входы для подключения кнопки выхода и датчика положения двери
- Датчик вскрытия
- Тревожный выход для подключения оповещателей
- Программирование с помощью мастер-карты либо или встроенной клавиатуры



Автономный вандалозащищенный контроллер ST-SC141ЕНК оснащен встроенным считывателем карт формата EM/HID-прох и клавиатурой. Устройство предназначено для построения автономной системы контроля доступа с управлением одной или двумя дверями.

### Раздельное управление двумя зонами

Контроллер имеет два релейных выхода с раздельным управлением: Зона 1 и Зона 2, при этом для каждой зоны программируется своя группа пользователей. Данные реле могут, например, использоваться для управления двумя дверьми. Поддерживаются режимы идентификации: карта или код, карта плюс код, только карта.

### Два способа программирования

Программирование автономного контроллера может осуществляться либо с помощью встроенной клавиатуры, либо с помощью мастер-карт. Оба способа позволяют добавлять или удалять одну карту пользователя или их группу. Наличие клавиатуры обеспечивает возможность удаления отдельных карт без их физического присутствия (например, в случае утери).

### Подключение дополнительного считывателя и совместимость с другими системами доступа

Наличие Виганд входа позволяет подключить к контроллеру дополнительный считыватель и организовать контроль доступа, как на вход, так и на выход для одной точки. Благодаря Виганд выходу, данное устройство можно подключить к любым системам контроля доступа, использующим передачу данных проксимити карт или введенного кода в формате Виганд.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-SC141ЕНК</b>
<b>Количество пользователей:</b>	Всего 2110; Зона 1 – 2000, Зона 2 – 100, принуждение – 10
<b>Считыватель:</b>	EM + HID
<b>Расстояние считывания:</b>	3–6 см
<b>Клавиатура:</b>	Мембранная, металлические клавиши, 3x4
<b>Интерфейсы:</b>	Виганд вход / выход (формат 26–37 бит)
<b>Питание:</b>	12–24 В (DC) или 12–18 В (AC), не более 60 мА
<b>Реле:</b>	2 шт. – 2А, 12 В (DC)
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	От -40 до +60 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	10%–99%
<b>Габариты:</b>	128x82x28 мм