

## Автономный контроллер с встроенным считывателем ST-SC312E-BK

- Влагостойкий пластиковый корпус, класс защиты IP68
- Программирование с помощью ИК-пульта или мастер-карт
- 2000 пользователей
- Режимы идентификации: карта
- Поддержка карт EM
- Программируемое время реле замка
- Импульсный или триггерный режим работы реле замка
- Групповая регистрация карт
- Низкое электропотребление
- Датчик вскрытия на базе фоторезистора
- Зуммер
- Трехцветный светодиод состояния



Автономный контроллер ST-SC312E-BK с встроенным считывателем проксимити карт EM предназначен для построения автономной системы контроля доступа с управлением одной точкой доступа. Контроллер имеет погодозащищенную конструкцию и может использоваться как внутри помещений, так и на улице. ST-SC312E-BK обеспечивает только базовый функционал контроля и управления доступом и предоставляет возможность экономичного решения задачи ограничения доступа в помещение.

### Два способа программирования

Программирование автономного контроллера может осуществляться с помощью мастер-карт или ИК пульта, входящего в комплект поставки. Оба способа позволяют добавлять или удалять одну карту пользователя или их группу. Преимуществом использования пульта является возможность удаления отдельных карт без их физического присутствия (например, в случае утери).

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-SC312E-BK</b>
<b>Количество пользователей:</b>	2000
<b>Считыватель:</b>	EM, 125 кГц
<b>Расстояние считывания:</b>	3–8 см
<b>Входы:</b>	1 вход для кнопки выхода
<b>Реле замка:</b>	2 А, 12 В (DC)
<b>Питание:</b>	12 В (DC), не более 50 мА
<b>Класс защиты:</b>	IP68
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	От -40 до +60 °C
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	10%–90%
<b>Габариты:</b>	106 x 51 x 20 мм